



性能规格 Performance Specification		
公称压力 Nominal Pressure	10K (2.0MPa)	试验介质 Test Medium
壳体试验 Shell Test	(3.0MPa)	水 Water
密封试验 Seal Test	(2.2MPa)	
上密封试验 Back Seal Test	(2.2MPa)	
气密封试验 Air Seal Test	80Lb (0.6MPa)	气 Air
适用温度 Suitable Temperature	-29~150℃	
适用介质 Suitable Media	水、蒸汽、油品、Water/Steam/Oil	

NPS	DN	L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>Z</sub>	b	z-d	f
1/2"	15	108	95	70	51	12	4-15	1
3/4"	20	117	100	75	56	14	4-15	1
1"	25	127	125	90	67	14	4-19	1
1 1/4"	32	140	135	100	76	16	4-19	2
1 1/2"	40	165	140	105	81	16	4-19	2
2"	50	178	155	120	96	16	4-19	2
2 1/2"	65	190	175	140	116	18	4-19	2
3"	80	203	185	150	126	18	8-19	2
4"	100	229	210	175	151	18	8-19	2

13	Handle 手柄	KT
12	Stop Plate 定位片	S.S
11	Screw 内六角	304
10	Gland 填料压盖	SCS13
9	Packing 填料	PTFE
8	Gasket 止退垫	PTFE
7	Stem 阀杆	304
6	Seat 阀座	PTFE
5	Nut 螺柱	304
4	Bolt 侧阀体	SCS13
3	Gasket 密封垫	PTFE
2	Ball 球体	SS304
1	Body 主阀体	SCS13
序号 No	名称 Parts	材料 Material

客户 Client:		
合同 Contract:		
NPS :	产品名称 Product name	公称压力 Class: 10K
数量 Quantity	设计 Designer:	型号 Type: Q41F-10K
重量 Weight:	日期 Date: 2015.10.17	图号 Drawing: 20151017000